

INFORMATION PRODUIT

Date	08/06/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	68129083
Désignation	OM 92/16KH



OM 92/16KH



Grâce à sa ligne moderne et fonctionnelle, l'autoportée **OM 92/16KH** est la **solution idéale en matière de robustesse, de fiabilité et haute capacité de coupe et de charge.**

Particulièrement adaptée aux surfaces moyennes (jusqu'à 5000 m²), elle est très maniable grâce à son **rayon de braquage réduit.**

La **transmission hydrostatique** permet de régler la vitesse d'avancement de façon très précise en fonction de l'intensité d'appui sur la pédale.

Le système d'**embrayage électromagnétique** permet d'enclencher les lames, depuis le tableau de bord, avec précision et sans à-coups.

INFORMATION PRODUIT

Date	08/06/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	68129083
Désignation	OM 92/16KH



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm ³)	Puissance (ch)	Nombre de cylindres
EMAK	4 Temps - Euro 2	K1600 AVD	452	16	1
Démarrage					Electrique
Capacité du réservoir de carburant (L)					7
Surface recommandée (m2)					Jusqu'à 5000

Transmission

Type :	Hydrostatique
Vitesses AV/AR (km/h) :	9/7
Avancement :	Double pédale
Dimensions Pneus AV/AR :	15" x 6.00 - 6' / 18" x 8,50 - 8'
Rayon de braquage (cm) :	80

Coupe

Plateau de coupe:	Acier
Largeur de coupe (cm) :	92
Nombre de lames :	2
Type de lame:	Ejection
Enclenchement des lames :	Embrayage électromagnétique
Hauteur de coupe (cm):	6 hauteurs réglables de 3 à 9 cm par un levier

Bac

de ramassage

Capacité du bac (L):	300
Vidage :	Manuel à levier
Signal sonore :	Oui

Caractéristiques

Afficheur électronique et compteur horaire :	Oui
Feux avant :	Oui
Siège :	Standard
Volant :	Standard
Chassis :	Acier renforcé
Train avant :	Fonte
Poids (kg) :	255
Dimensions hors tout (cm) :	248 x 95 x 112

Autres

Kit mulching :	En option
Raccord de nettoyage :	Oui
Chargeur de batterie :	En option
Attelage :	De série

Logistique

Poids brut (kg)	287
Longueur (cm)	196
Largeur (cm)	114
Hauteur (cm)	123

EAN

